Oldalnézet M=1:20



③ 10Φ8–3164

④ 48Φ6–846

1–1 metszet M=1:10



2–2 metszet M=1:10



3–3 metszet M=1:20





② 18Φ8–2024



① 8Φ10–1868



⑤ 25Φ6–1816

Betonacél minöség: B500; B240
Betonminöség: C20/25–XC1–24–F3
Betonfedés min. 1cm
Beton: 1,55m3

A méreteket a helyszínen ellenörizni kell!

Betonacél kimutatás

Jel	Darab	átmérő	Hossz	Anyag	Teljes hossz [m]		
–	–	[mm]	[mm]	minöség	ø6	ø8	ø10
1	8	10	1868	B500			14,9
2	18	8	2024	B240		36,5	
3	10	8	3164	B500		31,6	
4	48	6	846	B500	40,6		
5	25	6	1816	B500	45,4		
összhossz ø szerint [m]					86,0	68,1	14,9
fajlagos tömeg ø szerint [kg/m]					0,222	0,394	0,616
össztömeg ø szerint [kg]					19,1	26,8	9,2
össztömeg [kg]					55,1		

PIUS Építészeti, Mérnöki és Számítástechnikai Kft.
Győr, Hunyadi u. 18. III./15.
Tel/fax: 06–96–411568

Mór, 1. Posta

Statikai kivitlei terv

L1 épcső vasalási terve

8060 Mór, Szent István tér 1. HRSZ.: 3

SLÉ02

2015.05.20.

Megrendelő: Mór Városi Önkormányzat, 8060 Mór, Szent István tér 6.

M=1:20

Tervező: Dr. Kegyes Csaba TT08–0503

Szerkesztő: Szabó Lívia